

DiaStar



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to changes without prior notice

Rakelschleifautomat mit Diamant-Schleifkopf und Display-Programmierung; Schleiflängen 1000, 1500, 2000 und 2500 mm

Automatic Squeegee Grinder with Diamond Grinding Head and Programming Display; models 1000, 1500, 2000 and 2500 mm

Affûteuse automatique pour racle avec tête ponceuse diamantée et affichage programmable; modèles 1000, 1500, 2000 et 2500 mm

Maschinenbau Bochonow GmbH

Forststr. 28
D-74199 Untergruppenbach
49-7130-4046950
49-7130-4046960
E-Mail: info@bochonow.de
Internet: www.bochonow.de

DiaStar
Rakelschleifautomat

Die vollkommen neue Schleiftechnik der **DiaStar** setzt sich durch!

Die Oberflächenqualität der mit Diamant geschliffenen Rakel setzt die Maßstäbe für den modernen Siebdruck!

Die Nachteile der seitherigen Schleiftechniken mit Korundscheiben oder Schleifbändern, wie extreme Erwärmung und "schmieren" durch schnell abgestumpfte Schleifoberflächen sind hinlänglich bekannt!

Die **immerscharfen** Diamantschleifkörper der **DiaStar** räumen mit diesen Problemen auf und sorgen für beständigen und perfekten Schliff.

Merkmale der DiaStar - Schleifkopf mit Diamantschleifkopf

- Spanneinrichtung für Rakelgummi bis 10 mm Dicke
- Schleifvorschub automatisch
- stufenlose Schleiflängeneinstellung
- Automatikbetrieb mit 10 vorprogrammierbaren Schleifprogrammen
- während des Schleifvorganges automatisches Nachstellen des Schleifkopfes in Schritten von 0.01 mm oder 0.02 mm
- integrierte Schleifstaubabsaugung
- programmierbare Polierhübe
- modernste Display-Programmiereinheit

DiaStar
Automatic Squeegee Grinder

The new technique: Squeegee sharpening with diamonds!

Features of the DiaStar

- grinding head with diamonds (ever sharp!)
- unique squeegee holder
- automatic addition down to 0.01 mm
- electronically stroke length adjustment
- 10 different grinding programs
- programming with microprocessor and digitally monitored
- integrated extraction with dust filter

Technische Daten: <i>Technical datas</i>	Standard Modelle /standard models			
	Modell 0	Modell I	Modell II	Modell III
Schleiflänge <i>Grinding length</i>	1000	1500	2000	2500
Breite, ca. <i>Width approx.</i>	1700	2200	2700	3200
Tiefe, ca. <i>Depth approx.</i>	800			
Höhe, ca. <i>Height approx.</i>	1200			
Gewicht, ca. kg <i>Weight approx.</i>	400	440	480	520
Elektr. Anschluß <i>Electrical requirement</i>	230/400V 3Ph AC 50/60 Hz, 16A, 1,3 KW			
Luftbedarf <i>Air consumption</i>	10 NL/min 5 bar (Manometereinstellung) 0,5 cfm/75psi			
Schallpegel, ca. <i>Sound level</i>	75 dB(A)			
<i>Abbildungen, technische Angaben und Masse sind unverbindlich. Konstruktive Änderungen vorbehalten.</i>				

Weiter Grössen auf Anfrage / special sizes on request

dlp imaging corp.
33 Comac Loop, 1A2
Ronkonkoma, NY 11779 / USA
Tel +631 588-2898
Fax +877 408-1048