

**SWISS MADE** according to legendary highest quality standards and exact manufacturing requirements



### Vorteile die überzeugen:

- Sehr bedienerfreundlich dank modernem Touch-Display
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- Beschichtungen sind einseitig und beidseitig möglich, die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar
- 50 Speicherplätze für kundenspezifische Programme
- Vollkommene Reproduzierbarkeit des Schichtaufbaus  
Beschichtungstoleranz +/- 1 Mikron
- Die Traverse lässt sich einfach per Knopfdruck dem jeweiligen Rahmenformat anpassen
- Die Maschine wird montiert geliefert

### Predivide which convince:

- Very user-friendly because of a full touch screen panel
- Unbeatable price to achievement
- Coat build up from one or two sides, the speed is adjustable stepless
- The CPU can store 50 different customized programs
- Perfect reproductibility of the coating layer structure  
Coating tolerance +/- 1 micron
- The cross beam can be adapted simply to the required frame format
- The machine is installed supplied

Printool Swiss AG  
Seestrasse 7  
3855 Brienz  
Switzerland

Tel. +41 33 952 17 16  
Fax +41 33 952 17 18

www.printool-swiss.ch  
info@printool-swiss.ch

# PB 5110

## Optionen:

- A: 2-fach Beschichtung mit je einer Klammer oben
- B: 2-fach Beschichtung mit je zwei Klammern oben
- C: Untere Rahmenauflage verschiebbar
- D: Touch screen farbig

## Options:

- A: Double coating with one clamp per frame
- B: Double coating with two clamps per frame
- C: Lower frameholder movable
- D: Touch screen colored

## Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss:  
1x230V, 50/60 HZ  
Sonderspannungen auf Anfrage
- Pneumatischer Anschluss: 6bar
- Steuerung: wartungsfreie Kompaktsteuerung (SPS) Touchscreen Display  
Sprachumschaltung per Knopfdruck
- Lieferumfang:  
Die Maschine wird komplett montiert geliefert mit einem Rinnenpaar (Länge nach Wunsch)
- Masse:  
Typ A: 1000mmx1500mm (BxH)  
Typ B: 2000mmx1500mm (BxH)  
Typ C: 2500mmx1500mm (BxH)



dlp imaging corp.  
33 Comac Loop, 1A2  
Ronkonkoma, NY 11779 / USA  
Tel +631 588-2898  
Fax +877 408-1048  
info@dlpimaging.com

## Technical data:

- Electrical connection:  
1x230V, 50/60 Hz  
special voltages on request
- Pneumatic connection: 6bar
- Control: maintenance-free compact control (SPS) with touchscreen panel  
Language change-over by push a button
- Scope of supply:  
The machine completely installed, supplied with a pair of coating troughs (length according to desire)
- Dimensions:  
Typ A: 1000mmx1500mm (WxH)  
Typ B: 2000mmx1500mm (WxH)  
Typ C: 2500mmx1500mm (WxH)